


RACCORDS EN C

Raccords C



Application: pour la dérivation de câbles en cuivre égaux ou inégaux selon DIN 48201

Matière: Cu-ETP 99,95

Surface: non étamée

Section: 6 - 185 mm²

Section mm ²		Référence	Dimensions mm			Emb
Conducteur	Branche		a	b	c	
6 ÷ 2,5	6 ÷ 1,5	DAC6	10	6,5	7,5	100
10	10 ÷ 1,5	DAC10	12	8	12	100
16	16 ÷ 1,5	DAC16	19,5	12	17,5	100
25	25 ÷ 16	DAC25	20,5	12	17,5	50
35	16 ÷ 1,5	DAC3516	25	15,5	21,5	50
35	35 ÷ 25	DAC35	26,5	15,5	21,5	50
50	25 ÷ 6	DAC5025	34	22	28	25
70 ÷ 50	35 ÷ 6	DAC7035	34	22	28	25
70 ÷ 50	70 ÷ 35	DAC70	34	22	28	25
95	35 ÷ 6	DAC9535	41	23,5	30	25
95	70 ÷ 35	DAC9570	41	23,5	30	25
95	95	DAC95	41	23,5	30	25
120	120 ÷ 25	DAC120	44,5	27,5	30	10
150	120 ÷ 25	DAC150120	45,5	27,5	30	10
185 ÷ 150	95 ÷ 16	DAC18595	44,5	27,5	30	10
185	185	DAC185	45,5	27,5	40	10

Raccords C

		Section															
		Conducteur principal															
		6÷2,5	10	16	25	35	35	50	70÷50	70÷50	95	95	95	120	150	185÷150	185
		Branche															
	Sertissage	6÷1,5	10÷1,5	16÷1,5	25÷16	16÷1,5	35÷25	25÷6	35÷6	70÷35	35÷6	70÷35	95	120÷25	120÷25	95÷16	185
HP45																	
STILO50, HP50, AP60-1, PP60-1																	
PP130-C, HPI130-C, API130-C																	
PP230 (Adaptateur AD230-130)																	



	TETES	MANUELLES	ELECTRO-AUTONOMES	MAX. COMPR. SECTION*	FORCE DE COMPRESSION	
SERIES 45		 HP45	 STILO45	150 mm ²	45 kN	
SERIES 50		 HP50	 STILO50	240 mm ²	50 kN	
SERIES 60-1/3	 PP60-1	 HP60-3	 AP60-1	240 mm ²	60 kN	
SERIES 60-2/4	 PP60-2	 HP60-4	 STILO60	 AP60-2	300 mm ²	60 kN
SERIES 130-C	 PP130-C	 HPI130-C	 AP130-C	400 mm ²	130 kN	
SERIES 130-C2	 PP130-C2	 HPI130-C2	 AP130-C2	400 mm ²	130 kN	
SERIES 130-H	 PP130-H	 HPI130-H	 AP130-H	400 mm ²	130 kN	
SERIES 230	 PP230	 PP230-630		630 mm ²	230 kN	
SERIES 520	 PP520			1.000 mm ²	520 kN	
SERIES 600	 PP600			1.600 mm ²	600 kN	

*SELON LE TYPE ET LA TAILLE DES TERMINAUX UTILISÉS

MATRICES POUR RACCORDS EN C



		MATRICES POUR RACCORDS C Matrice de sertissage pour raccords C
Section (mm ²)		Référence
Principal	Dérivé	
6 ÷ 2,5	6 ÷ 1,5	U5-DC6
10	10 ÷ 1,5	U5-DC10
16	16 ÷ 1,5	U5-DC25
25	25 ÷ 16	
35	16 ÷ 1,5	U5-DC35
35	35 ÷ 25	
50	25 ÷ 6	U5-DC70
70 ÷ 50	35 ÷ 6	
70 ÷ 50	70 ÷ 35	

MATRICES POUR RACCORDS EN C



MATRICES POUR RACCORDS C

Matrice de sertissage pour raccords C



Section (mm ²)		Référence
Principal	Dérivé	
10	10 ÷ 1,5	U13-DC10
16	16 ÷ 1,5	U13-DC25
25 ÷ 16	10 ÷ 1,5	
25	25 ÷ 16	
40 ÷ 35	16 ÷ 1,5	U13-DC35
40 ÷ 35	40 ÷ 25	
50	25 ÷ 10	
70 ÷ 63	25 ÷ 1,5	
50	25 ÷ 4	U13-DC70
50	50 ÷ 35	
70 ÷ 50	40 ÷ 4	
70 ÷ 50	70 ÷ 35	
100 ÷ 95	40 ÷ 4	U13-DC95
100 ÷ 95	70 ÷ 40	
100 ÷ 95	100 ÷ 63	
125 ÷ 110	125 ÷ 25	U13-DC185
160 ÷ 150	125 ÷ 25	
150	150 ÷ 63	
185	100 ÷ 16	

Conducteur en cuivre basse tension

Connecteurs en « C » pour branches/jonctions parallèles



		OUTILS HYDRAULIQUES					
Section en mm²		HP45 (45 kN)	STILO 50, HP50 (50 kN) PP, HPI, API60-1 (60 kN)	PP, HPI, API130-H/C (130 kN)	PP230 (230 kN)	PP520 (520kN)	
Principal	Dérivé						
6 ÷ 2,5	6 ÷ 1,5	U4-DC6	U5-DC6				
10	10 ÷ 1,5	U4-DC10	U5-DC10	U13-DC10			
16	16 ÷ 1,5						
25 ÷ 16	10 ÷ 1,5	U4-DC25	U5-DC25	U13-DC25			
25	25 ÷ 16						
40 ÷ 35	16 ÷ 1,5						
40 ÷ 35	40 ÷ 25	U4-DC35	U5-DC35	U13-DC35	Adaptateur AD230-130 à utiliser avec une paire de matrices de 130 kN	Adaptateur AD230-130 à utiliser avec une paire de matrices de 130 kN	
50	25 ÷ 10						
70 ÷ 63	25 ÷ 1,5						
50	25 ÷ 4						
50	50 ÷ 35						
70 ÷ 50	40 ÷ 4		U5-DC70	U13-DC70			
70 ÷ 50	70 ÷ 35						
100 ÷ 95	40 ÷ 4						
100 ÷ 95	70 ÷ 40			U13-DC95			
100 ÷ 95	100 ÷ 63						
125 ÷ 110	125 ÷ 25						
160 ÷ 150	125 ÷ 25			U13-DC185			
150	150 ÷ 63						
185	100 ÷ 16						